

SICME®

SOLUCIONES INDUSTRIALES

HITACHI

Inspire the Next

Impresora Ink jet

Serie RX

Modelo Básico

Un producto superior, confiable y de renovada tecnología ha sido implementado en su nueva generación de impresoras de chorro continuo de tinta

Fácil operación y mantenimiento

Mejoras en el diseño del gabinete, manteniendo un fácil acceso a los compartimientos de circulación y eléctricos, para una más eficiente instalación y rutinas de mantenimiento preventivo.

Compatible con memoria USB.

"Datos de impresión" pueden salvarse fácilmente usando memoria USB convencionales (Pen Drive).

Pantalla Táctil clara y brillante.

Touch screen intuitiva.

El mensaje de impresión es presentado en el display de la pantalla tipo WYSIWYG, los botones de cada función son presentados como iconos, para una más fácil y rápida comprensión de la función.

Panel Touch y display de cristal líquido.

Gran pantalla Táctil de LCD de 10.4

Pantalla WYSIWYG

Las características del mensaje son mostradas visualmente.



Varios parametros, tales como configuración de línea y tamaño de caracter pueden ser fácilmente ajustados en una simple pantalla.

Confiable

Precisa

Simple

Nuevo Concepto Ink Jet

Las palabras clave para las impresoras RX de HITACHI son: "Confiable", "Precisa" y "Simple".

Confiable: Seguridad respaldada por una larga historia y experiencia.

Precisa: Exactitud y precisión de impresión, aun en alta velocidad.

Simple: Operación por panel Táctil y Mantenimiento sencillo.



Compatibilidad y versatilidad del equipo.

Conectividad remota con sistemas externos.

Comunicación compatible RS-232C, velocidad máxima 115kbps. (opción).

Conexiones con varios dispositivos externos a través de interface E/S, modos PNP/NPN.

SICME SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Brisas de San Bartolomé No. 712, Col. Brisas del Carmen, León, Gto. C.P. 37297

Teléfonos: (477) 194 5310 / (477) 780 9247 - Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52*980392*1 - 52*980392*2

<http://sicmemx.com>

Especificaciones Estándar

Item		Modelo
		RX-BD160W
Tamaño boquilla de cañon		65µm
Máximo número de líneas de Impresión		3 líneas
Máximo número de caracteres		60 caracteres
Fuente (Horizontal x Vertical)	5x5	1-3 líneas
	5x7(8),9x7(8)	1-3 líneas
	7x10	1-2 líneas
	11x11	1 línea (solo China)
	10x12	1 línea
	12x16	1 línea
Altura de caracter		1 línea
Altura de caracter		2-10 mm
Pantalla y Entrada de Datos.		Diseño WYSIWYG Pantalla: TFT LCD (10.4" color), Iluminación de Fondo Ingreso de Datos: Panel Touch con sonido
Idiomas del Menú. 2 seleccionables.		Español, Inglés, Chino, Coreano, Catalán, Portugues, Alemán, Francés, Holandes, Italiano, Sueco, Danés, Griego, Ruso, Checo, Polaco, Servio, Húngaro, Búlgaro, Turco, Tailandés, Vietnamita, Árabe, Rumano, Noruego y Finlandés.
Velocidad de Marcado (caracteres por segundo). (Fuente 5x5, espacio 1, 1line)		Máximo 837 c/s
Caracteres estándar		Alfanumérico (A – Z, a – z, 0 – 9), 27 símbolos, espacio. Total: 90
Logotipos		Cada Matriz 50 logos
Funciones de Impresión		Calendario, Contadores, combinación de fuentes, Password de seguridad, etc.
Capacidad de almacenamiento de mensajes		24 mensajes
Señales de Entrada		Detección de Producto, Econdor (NPN / PNP seleccionable)
Señales de Salida		Impresora Lista, fallo, advertencia (NPN)
Interface de Datos		Opción (RS-232C velocidades seleccionables hasta 115,200bps)
Memoria Externa		USB para almacenamientos de datos
Longitud del umbilical / ángulo		4m (Recto, ó 90 grados)
Rango de temperatura de trabajo		0 - 45°C Tintas (JP-K67, JP-K69)
Rango de Humedad		30 – 90% R.H. (sin condensación)
Alimentación eléctrica (selección automática)		AC100 – 120/220 – 240V ±10% 50/60Hz 150VA
Aprobaciones		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Medidas Externas (ancho, profundidad y altura)		400x340x480mm
Grado de protección ambiental		IP55
Peso Aproximado		25kg

Opciones

- Conexión lector de código de barras.
- Comunicaciones especiales función A.
- Señales externas función A.
- Conectividad Ethernet.

Dimensiones del gabinete y cabezal impresor.

Gabinete



SICME®

**SICME SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

Sucursal León

Teléfonos: (477) 194 5310 / (477) 780 9247

Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52*980392*1 - 52*980392*2

Sucursal Saltillo

Telefono: +52 (844) 432 1512

Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52*980392*1 - 52*980392*2

<http://sicmemx.com/>

